

Unidade: cm

NOTAS:

1. Verificar a solução adotada e o procedimento com o setor de Segurança do Trabalho;
2. A critério do setor de Segurança do Trabalho, outras soluções podem ser adotadas.

PARA OPÇÃO 1:

1. Utilizar apenas olhais apropriados para LINHA DE VIDA certificados e em conformidade com as normas NR-18, NR-35 e NBR 16325 - 1 - Tipo A;
2. Limpar furo antes de aplicar o chumbador químico;
3. Utilizar porcas para que o rosqueado da linha de vida não comprometa a integridade do revestimento.


PARA OPÇÃO 2:

1. Concretar os ganchos junto à laje;
2. Impermeabilizar superfície exposta do vergalhão;
3. Vedar a tampa cega da caixa 4x2" com silicone, para que não entre água;
4. Reimpermeabilizar gancho e recompor silicone da tampa todas as vezes que for utilizar a ancoragem.

LEGENDA:

 Pontos de ancoragem

PROPRIETÁRIA



CONSTRUTORA E INCORPORADORA

VCA Construtora LTDA - ME

DUBEM RESIDENCIAL

PROJETO DE ANCORAGEM (LINHA DE VIDA)

BLOCO 2Q12AP COM SUÍTE

Nº DA FOLHA	REVISÃO	DATA	ESCALA
05/05	01	OUTUBRO/2023	INDICADA

LOCALIZAÇÃO

ESTRADA VELHA DA BARRA
L-70, S/N
FAZENDA REDENÇÃO
BAIRRO UNIVERSIDADE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PEDRO DURVAL RIZZO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 92.101D-BA

REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	DESENHO	PROJETO	APROVAÇÃO
00	EMISSÃO INICIAL	20/10/2023	LUIZ BR.	LUIZ BR.	RAFAEL FL
01	NÚMERO DE PÁGINA	22/08/2024	LUIZ BR.	LUIZ BR.	RAFAEL FL

DOCUMENTO

DONORN-EST-2Q12APCS-PE-05-R01